



**TSURUMI PUMP**

# 100BYZ <sup>400V</sup> <sup>50Hz</sup>

BYZ-Serie 100mm Auslaßöffnung,  
Naßaufstellung  
Abwasserpumpe mit geschlossenem  
Einkanallauftrad

Ein geschlossenes Einkanallauftrad stellt sicher,  
daß verschmutztes und schlammhaltiges  
Abwasser mit festen und langfaserigen Anteilen  
effizient und verstopfungsfrei befördert wird.





## Einkanallauftrad geschlossen

Das Kanallauftrad verhindert Verstopfung durch Festkörper und faserige Anteile in der zu pumpenden Flüssigkeit.

## Zusätzliches Zubehör

- Kupplungsfuß für Führungsrohre:
  - Rohrhalterung
  - Kupplungsfuß
- Auslaßbogen
- Stützring für freistehende Ausführung



## Verfügbare Optionen

- Explosionsgeschützte Ausführung
- Ölkammerüberwachungssonde
- Motorausführung bis 2,9kW in Direktstart, 3,7kW-Motor wahlweise in Direktstart- oder Stern-Dreieck-Startausführung, ab 5,0 kW ausschließlich Stern-Dreieck
- Alle Pumpen sind für Betrieb mit Sanftanlauf und Frequenzumformer geeignet





