



TSURUMI PUMP

Family ^{230V} ^{50Hz}

Ideal para el bombeo del agual residual aguas abajo

Bomba para achique de residuos con capacidad para bombear hasta el ras del suelo. Hasta la mas pequeña charca puede ser achicada. Ideal para el achique total de superficies planas donde no es posible utlizar una chupona: techos guardías, aparcamientos, garajes, carreteras, piscinas.





Descarga superior

El agua bombeada fluye entre la cubierta exterior y el motor, refrigerando el motor (refrigeración forzada del motor).

Resina especial para exteriores

La resina especial (AAS - estireno acrílico de acrilonitrilo) resistente a la luz solar protege la bomba frente a la corrosión.

Dispositivo de protección automática del motor

En caso de que las bobinas del motor funcionen con un calor anormal o con sobrecorriente, el dispositivo de protección automática del motor lo detecta automáticamente y desconecta los circuitos.

Sello mecánico

Con este sello mecánico, las caras del sello se encuentran dentro de la cámara de aceite, de modo que se lubrican y refrigeran con el aceite lubricante.



Accesorio de manguera acoplable de 15 mm

Además del accesorio de manguera de 25 mm, incluye un acoplamiento de manguera de 15 mm fácil de montar como accesorio estándar.



Adaptador de residuos

El adaptador de residuos es un accesorio estándar que hace de esta Serie una bomba real de aguas residuales.

Componentes:

001 Cable	050 Tapa motor
020 Caracol	051 Cubierta motor
021 Impulsor	052A Rodamiento sup.
023 Colador	052B Rodamiento inf.
025 Junta mecánica	053 Motor protector
026 Sello de aceite	054 Eje
029 Carcasa de aceite	055 Rotor
032 Salida de manguera	056 Estator
035 Tapón de aceite	064 Carcasa motor
036 Lubricante	076 Condensador



