



Family ^{230V} ^{50Hz}


Ideális eszköz az üledékvíz eltávolításához 1 mm rétegvastagságig

Az eredeti üledékvíz szivattyú egészen a talajszintig képes leszívni az üledékvizet. Még a legkisebb pocsolya is kiszárítható egy Family szivattyúval. Ideális az olyan nagy kiterjedésű, sík felületek víztelenítéséhez, ahol nincs gyűjtőtartály, pl. lapos tetőfelületek, parkolók, garázsok, útfelületek, medencék stb.



Felső Kifolyású

A szivattyúzott folyadék külső köpeny és a motor között folyik el, ezáltal hűtve a motort (kényszerített motorhűtés).



Egyedi időjárás-álló műgyanta

A napsugárnak ellenálló egyedi műgyanta (AAS - akril-nitril akril-sztirén) védi a szivattyút a korróziótól.

Automatikus motorvédő eszköz

Ha a motor tekercsei valami miatt rendellenesen felmelegednek, vagy túláram lép fel, a beépített motorvédelem automatikusan érzékeli ezt, és kikapcsolja az áramköröket.

Mechanikus tömítés

Ezzel a mechanikus tömítéssel, a tömítés felületei az olajkamrában helyezkednek el, és a kenőolaj keni és hűti a tömítés felületeit.

Attachable 15mm hose coupling

A 25 mm-es tömlő csatlakozón felül, könnyen csatlakoztatható 15 mm-es tömlő csatlakozó is tartozik hozzá szabványos tartozékként.



Megmaradó anyag adapter

A megmaradó anyag adapter szabványos tartozék, amely a Family szivattyút valós maradvány vízszivattyúvá alakítja át.



Komponensek:

001 Kábel	050 Motor burkolat
020 Szivattyúház	051 Fejfedél
021 Járókerék	052A Felső csapágy
023 Szűrőkosár	052B Alsó csapágy
025 Mechanikus tömítés	053 Motor védelem
026 Olaj tömítés	054 Tengely
029 Olajtér	055 Rotor
032 Csőcsatlakozás	056 Sztátor
035 Olajleeresztő csavar	064 Motor ház
036 Kenőanyag	076 Kondenzátor

