




## Family <sup>230V</sup> <sup>50Hz</sup>

Ideale per rimuovere le acque residue fino a battenti di un 1mm

Pompa per acque residue in grado di aspirare fino a livello del pavimento. Anche la più piccola pozzanghera può essere pompata. Ideale per il drenaggio completo delle superfici piane in cui non è disponibile uno scarico: tetti, parcheggi, garage, strade, piscine, ...





## Scarico in alto

L'acqua pompata scorre tra la calotta di protezione esterne e il motore, raffreddandolo (raffreddamento forzato del motore).

## Resina speciale resistente agli agenti atmosferici

Resina speciale in acrilonitrile-stirene-acrilato (AAS), resistente alla luce solare: protegge la pompa contro la corrosione.

## Dispositivo di protezione automatica del motore:

In caso di surriscaldamento, il motore si spegne automaticamente.

## Tenuta ad anello scorrevole

La tenuta ad anello scorrevole si trova in una camera ad olio e viene lubrificata e raffreddata dall'olio.



## Accoppiatore per tubi intercambiabile

La pompa può essere azionata con una boccola del tubo flessibile da 25 mm o 15 mm.



## Struttura semplice

L'adattatore dei residui è un accessorio standard che converte la Family in una reale pompa di acque reflue

## componenti:

001	Cavo	050	coperchio motore
020	chiocciola	051	coperchio
021	Girante	052A	cuscinetto sup.
023	filtro	052B	cuscinetto inf.
025	tenuta meccanica	053	protezione motore
026	guarnizione olio	054	albero
029	carter olio	055	rotore
032	portagomma	056	statore
035	tappo olio	064	cassa motore
036	lubrificante	076	condensatore

