



**GPN** 400V  
50Hz

Pompa con agitatore - per uso professionale

Pompa per servizi gravosi. La girante e la piastra di usura in acciaio speciale hanno permesso di incrementare la vita della pompa. La chiocciola è stata disegnata per avere un largo passaggio e con un elevato spessore e con materiale resistente all'abrasione.




## agitazione forzata

L'agitatore installato sull'estensione dell'albero motore mette il materiale solido in sospensione per facilitare il pompaggio di fanghi e limi




Una girante e una piastra di usura in acciaio speciale hanno grandemente prolungato la vita della pompa. La chiocciola è progettata per avere un ampio passaggio, fatta in materiale anti abrasione con elevato spessore. Motore a 4 poli utilizzato per ottenere una struttura semplice, dimostra una eccellente durata e versatilità. La struttura a spirale, facilita grandemente il passaggio di sabbia, fanghi o limi senza intasarsi.



## (camera di raffreddamento)

Camicia di raffreddamento : l'acqua pompata scorre in uno spazio rasente la cassa motore mantenendolo raffreddato anche qualora la pompa operi in condizioni di lavoro fuori acqua



## componenti:

001	Cavo	046	silenziatore
006	Ingresso cavo	050	coperchio motore
020	chiocciola	052A	cuscinetto sup.
021	Girante	052B	cuscinetto inf.
022	piastra	053	protezione motore
023	filtro	054	albero
024	agitatore	055	rotore
025	tenuta meccanica	056	statore
026	guarnizione olio	060	sede cuscinetto
029	carter olio	064	cassa motore
032.	uscita	065	camicia
033	piastra	068	maniglia
035	tappo olio	071	boccola albero
036	lubrificante		

