



# Family 1-фаза 50Hz


Идеален для удаления остаточной воды до  
1мм

Оригинальный насос для откачивания остаточной воды до уровня пола. Даже самая мала лужа может быть насухо откачена. Идеален для полного дренажа ровных поверхностей где невозможно устройство водосборного колодца: крыши, парковки, гаражи, дороги, бассейны,...



## Верхний выпуск

Перекачиваемая вода охлаждает двигатель (принудительное охлаждение), перемещаясь между ним и наружным кожухом.



## Специальный погодостойкий полимер

Специальный полимер (AAS – акрилонитрил-акриловый стирол), устойчивый к солнечному свету, защищает насос от коррозии.

## Автоматическое устройство защиты двигателя

Встроенное устройство защиты двигателя автоматически обнаружит перегрев обмоток двигателя или перегрузку по току и отключит схемы.

## Механическое уплотнение

Устройство механического уплотнения позволяет уплотнительным поверхностям находиться внутри масляной камеры, при этом смазка и охлаждение осуществляются смазочным маслом.



## Съемная шланговая муфта 15 мм

Помимо шланговой муфты 25 мм в качестве стандартного дополнительного соединения в комплект входит легкосъемная шланговая муфта 15 мм.



## Шламовый приемник

Шламовый приемник является стандартным дополнительным устройством и превращает эту модель в настоящий шламовый насос.



## Части:

001 Кабель	050 Крышка двигателя
020 Корпус насоса	051 Крышка головки
021 Рабочее колесо	052A Верхний вкладыш
023 Фильтр	052B Нижний вкладыш
025 Механ. уплотн-ие	053 Защита двигателя
026 Масл. уплотнение	054 Вал
029 Масл. емкость	055 Ротор
032 Шланговая муфта	056 Статор
035 Масляная пробка	064 Корпус двигателя
036 Смазка	076 Конденс.

