




Specifikacija:

Model		Boja na Q/H krivoj	Izlazni otvor	Izlazna snaga (kW)	Broj faza	o/min	Max. visina dizanja (m)	Maksimalni kapacitet (l/min)	Način startovanja	Težina suve pumpe bez kabela (kg)		Maksimalni prolaz radnog kola (mm)
slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju									slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju	
100UY43.7H	TOS100UY43.7H	1	100	3,7	3	1450	14,6	1170	Y/D	128,1	110,7	80


3.7kV verzija dostupna u verziji direktno on-line ili zvezda-delta



Izlazni otvor ϕ		100mm	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Gradska kanalizacija	
	Temperatura	0-40°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Vrtložno radno kolo
		Zaptivač	Dvostruka mehanička zaptivka
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Sivi gvozdni odlivak EN-GJL-250
		Kućište	Sivi gvozdni odlivak EN-GJL-250
		Zaptivač	Silicijum-karbidni (SiC), gornji u uljanom kupatilu
Habajući prsten	Bronza		
Motor	Izolacija		Klasa izolacije H
	Zaštita motora (ugrađena)		Termo zaštite u namotaju
	Broj faza/Napon		3-faze/400V/50Hz/ Y-D start
	Tip, broj polova		Indukcioni 4-polni motor, IP68
	Podmazivanje		Ulje za turbine (ISO VG32)
	Materijal	Kućište	Sivi gvozdni odlivak EN-GJL-250
Osovina		Nerđajući čelik DIN 1.4401	
Kabal		Guma, H07RN8-F	
Spoj na izlazu		Prirubnica DIN/ANSI DN100 (PN10)	
Opcioni dodaci		Vodice "TOS" (šine, postolje sa izlaznom krivinom, lanac za spuštanje) / izlazna krivina i nožice za slobodnostojeću izvedbu	



Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
100UY43.7H	774	438	280	316	158	100	100	4"	125	213	398	395	657	122



W1: minimalni nivo vode u trajnom radu